

JIS塗料屋外暴露試験主要項目一覧表（その1）

一般財団法人 日本塗料検査協会

試 験 項 目		屋 外 暴 露 耐 候 性			
JIS K 番 号		5492 (2003) 追補 (2014)	5516 (2019)		
JIS K 品 目		アルミニウムペイント	合成樹脂調合ペイント		
JIS K 種 類		—	1種	2種上塗り用	
製 品 名 称		試料ごとに名称及びバッチ番号（製造ロット番号）をご記入下さい。			
色		—	試料ごとに製品色名及びJISの種類の項で規定する規格上の色区分をご記入ください。淡彩に相当するものは、特に淡彩と付記して下さい。		
試 験 期 間		12か月	12か月	24か月	
試 験 頻 度		JIS K 5600-7-6 附属書1（規定）耐候試験の実施及び管理による。	製品ごとに少なくとも3年間に1回以上。		
試験開始時期		原則として4月又は10月	原則として4月又は10月		
送 付 材 料	試 料	1/5L	1/5L	1/5L	
	見 本 品	1/5L	1/5L	1/5L	
	添付材料 (試料1件につき)	下塗りに用いるさび止めペイントは、JIS K 5674 1種 1/5L。 う すめる必要があるときは、シンナー 1/5L。	下塗りに用いるさび止めペイントは、JIS K 5674 1種 1/2L。 中塗り用塗料（上塗り用塗料と同系色の色） 1/5L。 う すめる必要があるときは、シンナー 1/5L。	下塗りに用いるさび止めペイントは、JIS K 5674 1種 1/2L。 中塗り用塗料（上塗り用塗料と同系色の色） 1/5L。 シンナー1/5L。 ※中塗り塗料は2種専用のものをご用意ください。	
試験手数料 (円) (消費税別途)		継続	65,800	白・淡彩：70,300 その他の色：69,500	白・淡彩：95,800 その他の色：94,900
		新規	137,400	白・淡彩：154,200 その他の色：151,800	白・淡彩：213,400 その他の色：211,000
備 考		—	—		

JIS塗料屋外暴露試験主要項目一覧表（その2）

一般財団法人 日本塗料検査協会

試 験 項 目		屋 外 暴 露 耐 候 性				
JIS K 番 号		5551 (2018)				
JIS K 品 目		構造物用さび止めペイント				
JIS K 種 類		A種	B種	C種 1 号 C種 2 号	D種	E種
製 品 名 称		試料ごとに名称及びバッチ番号（製造ロット番号）をご記入下さい。				
色		—				
試 験 期 間		24か月				
試 験 頻 度		製品ごとに少なくとも3年間に1回以上。				
試験開始時期		原則として4月又は10月				
送 付 材 料	試 料	1/2Lセット	1/2Lセット	1/2Lセット	1/2Lセット	
	見 本 品	1/2Lセット	1/2Lセット	1/2Lセット	1/2Lセット	
	添付材料 (試料1件につき)	シンナー 1L K 5659 のA種 中塗り塗料 1/2Lセット、 同うすめ液 1/2L。	シンナー 1L K 5659 のA種 中塗り塗料 1/2Lセット、 同うすめ液 1/2L。	K 5659 のB種 中塗り塗料 1/2Lセット。	K 5659 のB種 中塗り塗料 1/2Lセット。	
試験手数料 (円) (消費税別途)	継続	94,600	84,300	94,600	84,300	
	新規					
備 考		試料及び添付材料の主剤と硬化剤との混合比を明示のこと。				

JIS塗料屋外暴露試験主要項目一覧表（その3）

一般財団法人 日本塗料検査協会

試 験 項 目		屋 外 暴 露 耐 候 性				
JIS K 番 号		5552 (2023)		5553 (2023)		5572 (2010)
JIS K 品 目		ジンクリッチ プライマー		厚膜形ジンク リッチペイント		フタル酸樹脂エナメル
JIS K 種 類		1種	2種	1種	2種	2種・3種
製 品 名 称		試料ごとに名称及びバッチ番号（製造ロット番号）をご記入下さい。				
色		—		—		試料ごとに製品色名及びJISの種類の項で規定する規格上の色区分をご記入ください。淡彩に相当するものは、特に淡彩と付記して下さい。
試 験 期 間		6か月		24か月		12か月
試 験 頻 度		製品ごとに少なくとも3年間に1回以上。		製品ごとに少なくとも3年間に1回以上。		製品ごとに少なくとも3年間に1回以上。
試験開始時期(月)		原則として毎年4月		原則として毎年4月又は10月		原則として4月又は10月
送 付 材 料	試 料	1/2Lセット		1/2Lセット		1/2L
	見 本 品	1/2Lセット		1/2Lセット		1/2L
	添付材料 (試料1件につき)	シンナー 1L		薄め液 1L		下塗り塗料 1/2L、 うすめ液 1L。 試験板裏面用として K 5674 1種 1/5L。
試験手数料 (円) (消費税別途)		継続		114,100		76,700
新規						
備 考		液（1液、2液）と粉末、又は主剤と硬化剤の混合比を明示のこと。				添付材料（下塗り塗料）の塗装仕様を明示のこと。

JIS塗料屋外暴露試験主要項目一覧表（その4）

一般財団法人 日本塗料検査協会

試 験 項 目		屋 外 暴 露 耐 候 性			
JIS K 番 号		5621 (2019) (追補2021)		5633 (2002) (追補2010)	5658 (2010)
JIS K 品 目		一般用さび止めペイント		エッチング プライマー	建築用耐候性 上塗り塗料
JIS K 種 類		1種 2種	3種 4種	2種	1級 2級 3級
製 品 名 称		試料ごとに名称及びバッチ番号（製造ロット番号）をご記入下さい。			
色		—		—	試料ごとに製品色名及びJISの種類の 項で規定する規格上の色区分をご記入 ください。淡彩に相当するものは、特 に淡彩と付記して下さい。
試 験 期 間		6か月	3か月	3か月	24か月
試 験 頻 度		製品ごとに少なくとも3年間に1回以 上。		製品ごとに少なくとも5年間に1回以 上。	製品ごとに少なくとも 3年間に1回以上
試験開始時期		原則として4月又は10月		毎年4月又は10月	原則として4月又は10月
送 付 材 料	試 料	1/2L	1/2L	主剤・添加剤 ：1/5Lセット	1/2Lセット
	見 本 品	1/2L	1/2L	主剤・添加剤 ：1/5Lセット	1/2Lセット
	添付材料 (試料1件につき)	必要があれば、薄 め液 1/2L。	薄め液 1/2L。	うすめる必要があるときは、 シンナー 1/5L。	うすめ液 1L。 下塗り塗料 1/2L。
試験手数料 (円) (消費税別途)		継続	吹付け塗り： 80,000 ※刷毛塗りの場合は 要相談	吹付け塗り： 67,600 ※刷毛塗りの場合は 要相談	217,100
		新規			
備 考		塗装方法は、原則、吹付け塗り（エアス プレー塗り）とします。1 種、2 種及び 4 種について刷毛塗りでの塗装をご希望 の場合はご相談ください。		主剤と添加剤の 混合比 (質量比=80：20)	主剤と硬化剤の混合比及び、添付材料 (下塗り塗料)の塗装仕様を明示のこ と。

JIS塗料屋外暴露試験主要項目一覧表（その5）

一般財団法人 日本塗料検査協会

試 験 項 目		屋 外 暴 露 耐 候 性			
JIS K 番 号		5659 (2018) (追補2021)		5660 (2008) (追補2021)	5663 (2003) (追補2008&2021)
JIS K 品 目		鋼構造物用耐候性塗料		つや有合成樹脂 エマルジョンペイント	合成樹脂エマルジョン ペイント及びシーラー
JIS K 種 類		上塗り塗料A種 1級・2級・3級	上塗り塗料B種 1級・2級・3級	—	1種
製 品 名 称		試料ごとに名称及びバッチ番号（製造ロット番号）をご記入下さい。			
色		試料ごとに製品色名及びJISの種類の項で規定する規格上の色区分をご記入ください。淡彩に相当するものは、特に淡彩と付記して下さい。			
試 験 期 間		24か月		12か月	12か月
試 験 頻 度		製品ごとに少なくとも3年間に1回以上		JIS K 5600-7-6 附属書1 （規定）耐候試験の実施及び管理による。	JIS K 5600-7-6 附属書1 （規定）耐候試験の実施及び管理による。
試験開始時期		原則として4月又は10月		原則として4月又は10月	4月又は10月
送 付 材 料	試 料	1/2Lセット	1/2Lセット	1/2L	1/2L
	見 本 品	1/2Lセット	1/2Lセット	1/2L	1/2L
	添付材料 (試料1件につき)	うすめ液 1L。 K 5551 B種又はC種、1/2L セット。 同シンナー 1/2L。 K 5659 A種中塗り塗料 1/2Lセット。 同うすめ液 1/2L。	K 5551 E種 1/2Lセット。 K 5659 B種中塗り塗料 1/2Lセット。	K 5663(シーラー) 1/2L。	K 5663(シーラー) 1/2L。
試験手数料 (円) (消費税別途)		163,200		135,200	64,700
					120,200
備 考		試料及び添付材料の主剤と硬化剤との混合比を明示のこと。		—	—

JIS塗料屋外暴露試験主要項目一覧表（その6）

一般財団法人 日本塗料検査協会

試 験 項 目		屋 外 暴 露 耐 候 性	防せい(錆)性	
JIS K 番 号		5665 (2018)	5674 (2019) (追補2021)	
JIS K 品 目		路面標示用塗料	鉛・クロムフリー さび止めペイント	
JIS K 種 類		3種 1号・2号・3号	1種	2種
製 品 名 称		試料ごとに名称及びバッチ番号（製造ロット番号）をご記入下さい。		
色		試料ごとに製品色名及びJISの種類の 項で規定する規格上の色区分をご記 入ください。淡彩に相当するもの は、特に淡彩と付記して下さい。	—	
試 験 期 間		12か月	24か月	
試 験 頻 度		JIS K 5600-7-6 附属書1（規定）耐候 試験の実施及び管理による。	製品ごとに少なくとも3年間に1回以上。	
試験開始時期		通常4月又は10月	原則として4月又は10月	
送 付 材 料	試 料	1kg	1/2L	
	見 本 品	1kg	1/2L	
	添付材料 (試料1件につき)	下塗り塗料 1/5L、 ガラスビーズ (JIS R 3301-1号) 500g	K 5516 2種 上塗り用灰色(明度6～7) 1/2L。 薄める必要があるときは、 それぞれの薄め液1/2L。	K 5660 白色及び灰色(明度6～7)をそれ ぞれ 1/2L。
試験手数料 (円) (消費税別途)		継続	200,300	
		新規		
備 考		試料等は、東支部にお送り下さい。	塗装方法は、原則、吹付け塗り（エアスプレー塗り）とします。刷毛塗りでの 塗装をご希望の場合はご相談ください。	

JIS塗料屋外暴露試験主要項目一覧表（その7）

一般財団法人 日本塗料検査協会

試 験 項 目		屋 外 暴 露 耐 候 性			
JIS K 番 号		5675 (2011)			
JIS K 品 目		屋根用高日射反射率塗料			
JIS K 種 類		1種1級 2種1級	1種2級 2種2級	1種3級 2種3級	1種LG級 2種LG級
製 品 名 称		試料ごとに名称及びバッチ番号（製造ロット番号）をご記入下さい。			
色		低明度領域・中明度領域、高明度領域			
試 験 期 間		24か月			
試 験 頻 度		JIS K 5600-7-6 附属書1（規定）耐候試験の実施及び管理による。			
試験開始時期		原則として4月又は10月			
送 付 材 料	試 料	1/2L			
	見 本 品	1/2L			
	添付材料 (試料1件につき)	製造業者の仕様による。 溶剤型はうすめ液 1/2L。			
試験手数料 (円) (消費税別途)		継続	1 級・2 級・3 級 フレキシブル板： はけ塗り 265,200 吹付け塗り 306,100		LG級 フレキシブル板： はけ塗り 256,800 吹付け塗り 297,700
		新規	鋼板： はけ塗り 272,300 吹付け塗り 313,400		鋼板： はけ塗り 264,000 吹付け塗り 305,000
備 考		試料及び添付材料の主剤と硬化剤の混合比、塗装方法、塗装回数を含む塗装仕様、組み合わせ塗料(下塗り等)の色調、試験板の種類等を明示のこと。			