

JIS塗料屋外暴露試験主要項目一覧表（その1）

一般財団法人 日本塗料検査協会

試験項目		屋外暴露耐候性		
JIS K 番号		5492 (2003) 追補 (2014)	5516 (2019)	
JIS K 品目		アルミニウムペイント	合成樹脂調合ペイント	
JIS K 種類		—	1種	2種上塗り用
製品名称		試料ごとに名称及びバッチ番号（製造ロット番号）をご記入下さい。		
色		—	試料ごとに製品色名及びJISの種類の項で規定する規格上の色区分をご記入ください。淡彩に相当するものは、特に淡彩と付記して下さい。	
試験期間		12か月	12か月	24か月
試験頻度		JIS K 5600-7-6 附属書1（規定）耐候試験の実施及び管理による。	製品ごとに少なくとも3年間に1回以上。	
試験開始時期		原則として4月又は10月	原則として4月又は10月	
送付材料	試料	1/5L	1/5L	1/5L
	見本品	1/5L	1/5L	1/5L
	添付材料 (試料1件につき)	下塗りに用いるさび止めペイントは、JIS K 5674 1種 1/5L。 うすめる必要があるときは、シンナー 1/5L。	下塗りに用いるさび止めペイントは、JIS K 5674 1種 1/2L。 中塗り用塗料（上塗り用塗料と同系色の色）1/5L。 うすめる必要があるときは、シンナー 1/5L。	下塗りに用いるさび止めペイントは、JIS K 5674 1種 1/2L。 中塗り用塗料（上塗り用塗料と同系色の色）1/5L。 シンナー1/5L。 ※中塗り塗料は2種専用のものをご用意ください。
試験手数料 (円) (消費税別途)	継続	65,800	白・淡彩：70,300 その他の色：69,500	白・淡彩：95,800 その他の色：94,900
	新規	137,400	白・淡彩：154,200 その他の色：151,800	白・淡彩：213,400 その他の色：211,000
備考		—	—	

JIS塗料屋外暴露試験主要項目一覧表（その2）

一般財団法人 日本塗料検査協会

試験項目		屋外暴露耐候性				
JIS K番号		5551 (2018)				
JIS K品目		構造物用さび止めペイント				
JIS K種類		A種	B種	C種1号 C種2号	D種	E種
製品名称		試料ごとに名称及びバッチ番号（製造ロット番号）をご記入下さい。				
色		—				
試験期間		24か月				
試験頻度		製品ごとに少なくとも3年間に1回以上。				
試験開始時期		原則として4月又は10月				
送付材料	試料	1/2Lセット	1/2Lセット	1/2Lセット	1/2Lセット	1/2Lセット
	見本品	1/2Lセット	1/2Lセット	1/2Lセット	1/2Lセット	1/2Lセット
	添付材料 (試料1件につき)	シンナー 1L K 5659 のA種 中塗り塗料 1/2Lセット、 同うすめ液 1/2L。	シンナー 1L K 5659 のA種 中塗り塗料 1/2Lセット、 同うすめ液 1/2L。	K 5659 のB種 中塗り塗料 1/2Lセット。	K 5659 のB種 中塗り塗料 1/2Lセット。	
試験手数料 (円) (消費税別途)	継続	94,600	84,300	94,600	84,300	
	新規					
備考		試料及び添付材料の主剤と硬化剤との混合比を明示のこと。				

JIS塗料屋外暴露試験主要項目一覧表（その3）

一般財団法人 日本塗料検査協会

試験項目		屋外暴露耐候性			
JIS K番号		5552 (2023)		5553 (2023)	
JIS K品目		ジンクリッヂ プライマー		厚膜形ジンクリッヂペイント	
JIS K種類		1種	2種	1種	2種
製品名称		試料ごとに名称及びバッチ番号（製造ロット番号）をご記入下さい。			
色		—		—	
試験期間		6か月		24か月	
試験頻度		製品ごとに少なくとも 3年間に1回以上。		製品ごとに少なくとも 3年間に1回以上。	
試験開始時期(月)		原則として毎年4月		原則として毎年4月又は10月	
送付材料	試料	1/2Lセット		1/2Lセット	
	見本品	1/2Lセット		1/2Lセット	
	添付材料 (試料1件につき)	シンナー 1L		薄め液 1L 下塗り塗料 1/2L、 うすめ液 1L。 試験板裏面用として K 5674 1種 1/5L。	
試験手数料 (円) (消費税別途)	継続	114,100		76,700	
新規				101,400	
備考		液（1液、2液）と粉末、又は主剤と硬化剤の混合比を明示のこと。			添付材料（下塗り塗料）の塗装仕様を明示のこと。

JIS塗料屋外暴露試験主要項目一覧表（その4）

一般財団法人 日本塗料検査協会

試験項目		屋外暴露耐候性			
JIS K番号		5621 (2019) (追補2021)		5633 (2002) (追補2010)	
JIS K品目		一般用さび止めペイント		エッティング プライマー	
JIS K種類		1種 2種	3種 4種	2種	1級 2級 3級
製品名称		試料ごとに名称及びバッチ番号（製造ロット番号）をご記入下さい。			
色		—		—	
試験期間		6か月	3か月	3か月	24か月
試験頻度		製品ごとに少なくとも3年間に1回以上。		製品ごとに少なくとも5年間に1回以上。	
試験開始時期		原則として4月又は10月		毎年4月又は10月	
送付材料	試料	1/2L	1/2L	主剤・添加剤 : 1/5Lセット	1/2Lセット
	見本品	1/2L	1/2L	主剤・添加剤 : 1/5Lセット	1/2Lセット
	添付材料 (試料1件につき)	必要があれば、薄め液 1/2L。	薄め液 1/2L。	うすめる必要があるときは、シンナー 1/5L。	うすめ液 1L。 下塗り塗料 1/2L。
試験手数料 (円) (消費税別途)	継続	吹付け塗り： 80,000	吹付け塗り： 67,600	41,500	217,100
	新規	※刷毛塗りの場合は 要相談	※刷毛塗りの場合は 要相談	67,900	
備考		塗装方法は、原則、吹付け塗り（エアスプレー塗り）とします。1種、2種及び4種について刷毛塗りでの塗装をご希望の場合はご相談ください。		主剤と添加剤の 混合比 (質量比=80:20)	主剤と硬化剤の混合比及び、添付材料（下塗り塗料）の塗装仕様を明示のこと。

JIS塗料屋外暴露試験主要項目一覧表（その5）

一般財団法人 日本塗料検査協会

試験項目		屋外暴露耐候性			
JIS K番号		5659 (2018) (追補2021)	5660 (2008) (追補2021)	5663 (2003) (追補2008&2021)	
JIS K品目	鋼構造物用耐候性塗料		つや有合成樹脂 エマルションペイント	合成樹脂エマルション ペイント及びシーラー	
JIS K種類	上塗り塗料A種 1級・2級・3級		上塗り塗料B種 1級・2級・3級	—	1種
製品名称	試料ごとに名称及びバッチ番号（製造ロット番号）をご記入下さい。				
色	試料ごとに製品色名及びJISの種類の項で規定する規格上の色区分をご記入ください。淡彩に相当するものは、特に淡彩と付記して下さい。				
試験期間	24か月		12か月	12か月	
試験頻度	製品ごとに少なくとも3年間に1回以上		JIS K 5600-7-6 附属書1 (規定) 耐候試験の実施及び管理による。	JIS K 5600-7-6 附属書1 (規定) 耐候試験の実施及び管理による。	
試験開始時期	原則として4月又は10月		原則として4月又は10月	4月又は10月	
送付材料	試料	1/2Lセット	1/2Lセット	1/2L	1/2L
	見本品	1/2Lセット	1/2Lセット	1/2L	1/2L
	添付材料 (試料1件につき)	うすめ液 1L。 K 5551 B種又はC種、1/2L セット。 同シンナー 1/2L。 K 5659 A種中塗り塗料 1/2Lセット。 同うすめ液 1/2L。	K 5551 E種 1/2Lセット。 K 5659 B種中塗り塗料 1/2Lセット。	K 5663(シーラー) 1/2L。	K 5663(シーラー) 1/2L。
試験手数料 (円) (消費税別途)	継続	163,200		135,200	64,700
	新規				120,200
備考		試料及び添付材料の主剤と硬化剤との混合比を明示のこと。		—	—

JIS塗料屋外暴露試験主要項目一覧表（その6）

一般財団法人 日本塗料検査協会

試験項目		屋外暴露耐候性	防せい(錆)性	
JIS K 番号		5665 (2018)	5674 (2019) (追補2021)	
JIS K 品目		路面標示用塗料	鉛・クロムフリー さび止めペイント	
JIS K 種類		3種 1号・2号・3号	1種	2種
製品名称		試料ごとに名称及びバッチ番号（製造ロット番号）をご記入下さい。		
色		試料ごとに製品色名及びJISの種類の項で規定する規格上の色区分をご記入ください。淡彩に相当するものは、特に淡彩と付記して下さい。	—	
試験期間		12か月	24か月	
試験頻度		JIS K 5600-7-6 附属書1（規定）耐候試験の実施及び管理による。	製品ごとに少なくとも3年間に1回以上。	
試験開始時期		通常4月又は10月	原則として4月又は10月	
送付材料	試料	1kg	1/2L	
	見本品	1kg	1/2L	
	添付材料 (試料1件につき)	下塗り塗料 1/5L、 ガラスビーズ (JIS R 3301-1号) 500g	K 5516 2種 上塗り用灰色(明度6~7) 1/2 L。 薄める必要があるときは、 それぞれの薄め液1/2 L。	K 5660白色及び灰色(明度6~7)をそれ ぞれ 1/2 L。
試験手数料 (円) (消費税別途)	継続	69,000	200,300	
	新規	170,800		
備考		試料等は、東支部にお送り下さい。	塗装方法は、原則、吹付け塗り（エアスプレー塗り）とします。刷毛塗りでの塗装をご希望の場合はご相談ください。	

JIS塗料屋外暴露試験主要項目一覧表（その7）

一般財団法人 日本塗料検査協会

試験項目		屋外暴露耐候性			
JIS K 番号		5675 (2011)			
JIS K 品目		屋根用高日射反射率塗料			
JIS K 種類		1種1級 2種1級	1種2級 2種2級	1種3級 2種3級	1種LG級 2種LG級
製品名称		試料ごとに名称及びバッチ番号（製造ロット番号）をご記入下さい。			
色		低明度領域・中明度領域、高明度領域			
試験期間		24か月			
試験頻度		JIS K 5600-7-6 附属書1（規定）耐候試験の実施及び管理による。			
試験開始時期		原則として4月又は10月			
送付材料	試料	1/2L			
	見本品	1/2L			
	添付材料 (試料1件につき)	製造業者の仕様による。 溶剤型はうすめ液 1/2L。			
試験手数料 (円) (消費税別途)	継続	1級・2級・3級 フレキシブル板： はけ塗り 265,200 吹付け塗り 306,100		LG級 フレキシブル板： はけ塗り 256,800 吹付け塗り 297,700	
	新規	鋼板： はけ塗り 272,300 吹付け塗り 313,400		鋼板： はけ塗り 264,000 吹付け塗り 305,000	
備考		試料及び添付材料の主剤と硬化剤の混合比、塗装方法、塗装回数を含む塗装仕様、組み合わせ塗料(下塗り等)の色調、試験板の種類等を明示のこと。			